

Gewebeschlauch

FITCOFLEX-I-S55PET®

Mechanischer Gewebe-Schutzschlauch mit hoher Oberflächenabdeckung, selbstverlöschend und temperaturbeständig.

Einsatzbereich:

Bündelung und Schutz von Kabelbäumen hauptsächlich im KFZ-Bereich (Motorraum, Fahrzeuginnenraum...), auf Grund seiner geräuschkämpfenden Wirkung sowie hoher mechanischer und thermischer Beanspruchbarkeit.

Temperaturbereich:

-55°C bis +150°C

Standardfarbe:

Schwarz



Bestellbezeichnung	Empfohlener Anwendungsbereich [mm]	
	(Ø min)	(Ø max)
FITCOFLEX-I-S55PET 4	3,5	11
FITCOFLEX-I-S55PET 10	8	20
FITCOFLEX-I-S55PET 14	12	24
FITCOFLEX-I-S55PET 18	16	28
FITCOFLEX-I-S55PET 22	20	30
FITCOFLEX-I-S55PET 26	24	34
FITCOFLEX-I-S55PET 30	25	35

Sondergrößen auf Anfrage

Eigenschaften:

- Exzellenter Schutz gegen Geräuschbildung
- Hoher mechanischer Schutz, geringes Gewicht
- Hohe Aufdehnrate
- Sehr gute Medienbeständigkeit
- Selbstverlöschend (DIN 75200 / FMVSS 302)
- 100% recyclebar