

Geflechtschirm

FITCOFLEX-SGS95®

Rundgeflechtschirm zur elektromagnetischen Abschirmung von Kabelsträngen, insbesondere in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Militärtechnik. Erhöhte Stabilität und vereinfachte Montage durch einen geformten und abnehmbaren PVC-Schlauch.

Optische Abdeckung von $\geq 95\%$.

Kupferverzinntes Material (andere auf Anfrage).

Eigenschaften	Innendurchmesser	Empfohlener Anwendungsbereich		Leiterlitze
		$\varnothing$ min [mm]	$\varnothing$ max [mm]	
FITCOFLEX-SGS95-3.0	3,0	2,5	5,0	0,13
FITCOFLEX-SGS95-4.0	4,0	3,5	7,5	0,13
FITCOFLEX-SGS95-5.0	5,0	4,0	8,5	0,13
FITCOFLEX-SGS95-6.0	6,0	4,5	9,5	0,13
FITCOFLEX-SGS95-10.0	10,0	8,0	22,0	0,13
FITCOFLEX-SGS95-12.5	12,5	11,0	24,0	0,15
FITCOFLEX-SGS95-15.0	15,0	13,0	29,0	0,15
FITCOFLEX-SGS95-20.0	20,0	16,0	36,0	0,20
FITCOFLEX-SGS95-25.0	25,0	22,0	38,0	0,20
FITCOFLEX-SGS95-30.0	30,0	27,0	40,0	0,20
FITCOFLEX-SGS95-35.0	35,0	30,0	50,0	0,20

Material:

CuSn (Kupfer verzinnt)

Weitere optische Abdeckungen und Materialien (CuAg, CuNi), sowie kundenspezifische Sonderausführungen auf Anfrage.