

PTFE-Schrumpfschlauch mit schmelzender FEP-Seele

FITCOTUBE® TF/FP-A

Doppelwandiger, hoch-temperaturbeständiger Schrumpfschlauch aus PTFE mit schmelzender FEP-Seele zur Abdichtung und Einkapselung von Bauteilen bei höchsten Anforderungen an Temperaturbeständigkeit und/oder chemischer Widerstandsfähigkeit gegen sehr aggressive Substanzen.

- Temperaturbereich:** -100°C bis +200°C
- Schrumpftemperatur:** Ca. 320°C
- Schrumpfverhältnis:** Ca. 1,5 :1
- Standardfarbe:** Natur / transparent (milchig)



| Bestellbezeichnung | Innendurchmesser (mm) | | Wanddicke (mm) |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | bei Lieferung (min.) | nach Schrumpfung (max.) | nach Schrumpfung (nom.) |
| TF/FP-036A-S | 0,91 | 0,00 | 0,60 |
| TF/FP-060A-S | 1,52 | 0,00 | 0,70 |
| TF/FP-130A-S | 3,30 | 0,00 | 0,80 |
| TF/FP-160A-S | 4,05 | 0,00 | 0,80 |
| TF/FP-190A-S | 4,80 | 1,60 | 0,90 |
| TF/FP-250A-S | 6,40 | 3,20 | 0,90 |
| TF/FP-350A-S | 8,90 | 4,80 | 0,90 |
| TF/FP-450A-S | 11,40 | 7,90 | 1,40 |
| TF/FP-700A-S | 17,80 | 11,20 | 1,40 |
| TF/FP-950A-S | 24,10 | 16,00 | 1,65 |
| -dünnwandig- | | | |
| TF/FP-065A-L | 1,65 | 0,00 | 0,38 |
| TF/FP-115A-L | 2,90 | 1,15 | 0,38 |
| TF/FP-130A-L | 3,30 | 1,50 | 0,38 |
| TF/FP-180A-L | 4,60 | 1,65 | 0,38 |
| TF/FP-190A-L | 4,80 | 1,80 | 0,38 |
| TF/FP-240A-L | 6,10 | 3,80 | 0,50 |
| TF/FP-350A-L | 8,90 | 5,40 | 0,65 |
| TF/FP-480A-L | 12,20 | 8,00 | 0,80 |
| TF/FP-700A-L | 17,80 | 12,70 | 1,00 |
| TF/FP-1000A-L | 25,40 | 17,80 | 1,15 |

- Lieferform:** 1,22m Stangen. Sondergrößen auf Anfrage.
- Verarbeitungshinweis:** Beim Zuschneiden auf glatte Schnittkanten achten. Mit dem Schrumpfen immer an einem Ende beginnen. Zu umschumpfende Metallkörper vorwärmen.

FITCO® = trademark of GREMCO
All of the above information is believed to be reliable. Users, however, should independently evaluate the suitability of each product for their application. GREMCO make no warranties as to the accuracy or completeness of the information and disclaims any liability regarding its use. GREMCO's only obligations are those in the Standard Terms and Conditions of Sale for this product, and in no case will GREMCO be liable for any incidental, indirect, or consequential damages arising from the sale, resale, use or misuse of the product.