

Geflechschirm

FITCOFLEX[®]-SGS95

Rundgeflechschirm zur elektromagnetischen Abschirmung von Kabelsträngen, insbesondere in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Militärtechnik. Erhöhte Stabilität und vereinfachte Montage durch einen geformten und abnehmbaren PVC-Schlauch.

Optische Abdeckung von $\geq 95\%$.

Kupferverzinnertes Material (andere auf Anfrage).

Eigenschaften	Innendurchmesser [mm]	Empfohlener Anwendungsbereich		Leiterlitze Ø [mm]
		Ø min [mm]	Ø max [mm]	
FITCOFLEX [®] -SGS95-3,0	3,0	2,5	5,0	0,13
FITCOFLEX [®] -SGS95-4,0	4,0	3,5	7,5	0,13
FITCOFLEX [®] -SGS95-5,0	5,0	4,0	8,5	0,13
FITCOFLEX [®] -SGS95-6,0	6,0	4,5	9,5	0,13
FITCOFLEX [®] -SGS95-10,0	10,0	8,0	22,0	0,13
FITCOFLEX [®] -SGS95-12,5	12,5	11,0	24,0	0,15
FITCOFLEX [®] -SGS95-15,0	15,0	13,0	29,0	0,15
FITCOFLEX [®] -SGS95-20,0	20,0	16,0	36,0	0,20
FITCOFLEX [®] -SGS95-25,0	25,0	22,0	38,0	0,20
FITCOFLEX [®] -SGS95-30,0	30,0	27,0	40,0	0,20
FITCOFLEX [®] -SGS95-35,0	35,0	30,0	50,0	0,20

Material:

CuSn (Kupfer verzinkt)

Weitere optische Abdeckungen und Materialien (CuAg, CuNi), sowie kundenspezifische Sonderausführungen auf Anfrage.