

Schaumstoff

FITCO® FOAM PE

Expandiertes Polyethylen-Profil für den Schutz von Bowdenzügen.

FITCO®Foam PE-Profile sind Wärme- und Stoßdämmstoffe aus expandiertem Polyethylen.
Es ist speziell für die Automobilindustrie konzipiert und erfüllt jegliche spezifischen Anforderungen.
Das Produkt ist zu 100 % CFC- und HCFC-frei.

Temperaturbereich:	- 40°C bis + 80°C
Schrumpfverhältnis:	Ca. 3,7% Schrumpfung nach 72h
Standardfarbe:	Grau Weitere Farben auf Anfrage

Bestellbezeichnung	Innendurchmesser (mm)	Toleranz ID (mm)	Außendurchmesser (mm)	Toleranz OD (mm)
FITCO®FOAM PE 3,5x15	3,5	+ 0,5	15	+ 0,5
FITCO®FOAM PE 4,0x9,6	4,0	+ 0,5	9,6	+ 0,5
FITCO®FOAM PE 4,0x20	4,0	+ 0,5	20	+ 0,5
FITCO®FOAM PE 5,0x11	5,0	+ 0,5	11	+ 0,5
FITCO®FOAM PE 5,0x12	5,0	+ 0,5	12	+ 0,5
FITCO®FOAM PE 5,0x14	5,0	+ 0,5	14	+ 0,5
FITCO®FOAM PE 5,3x12	5,3	+ 0,5	12	+ 0,5
FITCO®FOAM PE 5,5x12	5,5	+ 0,5	12	+ 0,5
FITCO®FOAM PE 6,0x11	6,0	+ 0,5	11	+ 0,5
FITCO®FOAM PE 7,5x12,5	7,5	+ 0,5	12,5	+ 0,5
FITCO®FOAM PE 15x5,0	15	+ 0,5	5,0	+ 0,5
FITCO®FOAM PE 18x11	18	+ 0,5	11	+ 0,5

Schaumstoff

FITCO® FOAM PE

Lieferform: Spulenware.
Geschnittene oder bedruckte Ware auf Anfrage.

Eigenschaften	Prüfverfahren	Typische Werte
Mechanisch		
Spez. Dichte	ISO 845	20-30 kg/m ³
Thermisch		
Brennverhalten	FMVSS 302	Bestanden
Chemisch		
Wasseraufnahme in 7 Tagen	ISO 2896	< 2%

Vorteile:

- 100% CFC und HCFC frei
- Geschlossene Zellstruktur
- Nicht vernetztes PE