

Geflechtschlauch

# FITCOFLEX®-B-PA25

Schutzschlauch mit offener Gewebestruktur, hergestellt aus Polyamid 6.6 Monofilamenten.

## Beschreibung:

FITCOFLEX®-B-PA25 ist ROHS and REACH-konform als auch halogenfrei. Hergestellt aus 0,25mm PA6.6 Monofilamenten, bietet FITCOFLEX®-B-PA25 eine sehr gute Abriebfestigkeit und eignet sich besonders zum Schutz von Rohren, Schläuchen und Kabelräumen. Er bietet hervorragenden Schutz gegen Öl, Kraftstoff und andere chemische Substanzen. FITCOFLEX®-B-PA25 hat eine belastbare, leichte und flexible Konstruktion.

## Spezifikation:

Erfüllt die Anforderungen von PSA D441959/B CAT C. Unabhängige Testberichte (SGS RES 217215 02A / 02B) auf Anfrage erhältlich.

**Temperaturbereich:** - 40°C bis + 125°C

**Standardfarbe:** Schwarz  
Weitere Farben auf Anfrage



Bestellbezeichnung	Durchmesser (mm)	
	Nennweite	Maximaler Durchmesser
FITCOFLEX-B-PA25 2	2	3.5
FITCOFLEX-B-PA25 3	3	6.0
FITCOFLEX-B-PA25 4	4	6.5
FITCOFLEX-B-PA25 5	5	8.5
FITCOFLEX-B-PA25 6	6	9.5
FITCOFLEX-B-PA25 8	8	12.0
FITCOFLEX-B-PA25 10	10	14.0
FITCOFLEX-B-PA25 12	12	18.0
FITCOFLEX-B-PA25 14	14	19.0
FITCOFLEX-B-PA25 16	16	21.0
FITCOFLEX-B-PA25 18	18	25.0
FITCOFLEX-B-PA25 20	20	28.0
FITCOFLEX-B-PA25 22	22	30.0
FITCOFLEX-B-PA25 25	25	32.0
FITCOFLEX-B-PA25 30	30	36.0
FITCOFLEX-B-PA25 40	40	48.0
FITCOFLEX-B-PA25 50	50	60.0
FITCOFLEX-B-PA25 60	60	68.0

Weitere Größen auf Anfrage