

Dehnbarer Geflechschlauch

## FITCOFLEX®-B-PET22

Schutzschlauch, hergestellt aus PET (Polyester)-Monofilamenten.

### Beschreibung:

FITCOFLEX®-B-PET22 ist eine hochwertige Abriebschutzschlauch, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, insbesondere im industriellen Bereich. Auch für einige Automobilanwendungen geeignet. Dieser Schlauch ist ROHS- und REACH-konform, halogenfrei und selbstverlöschend.

Hergestellt aus 0,22 mm starken PET-Monofilamenten bietet FITCOFLEX®-B-PET22 eine sehr gute Abriebfestigkeit und ist besonders für den Schutz von Rohren, Schläuchen und Kabelbäumen geeignet. Es bietet einen hervorragenden Schutz gegen Öl, Kraftstoff und andere chemische Stoffe. FITCOFLEX®-B-PET22 hat eine zähe, leichte und flexible Konstruktion.

**Temperaturbereich:** - 70°C bis + 150°C

**Standardfarbe:** Schwarz  
Weitere Farben auf Anfrage



Bestellbezeichnung	Durchmesser (mm)	
	Nennweite	Maximaler Durchmesser
FITCOFLEX-B-PET22 3	3	8
FITCOFLEX-B-PET22 6	6	14
FITCOFLEX-B-PET22 10	10	16
FITCOFLEX-B-PET22 15	15	25
FITCOFLEX-B-PET22 20	20	31
FITCOFLEX-B-PET22 25	25	38
FITCOFLEX-B-PET22 30	30	45

\*Weitere Größen auf Anfrage

- Entflammbarkeit: FMVSS302 & D451333 Selbstverlöschend
- Halogenfrei
- Rauchgiftigkeit V-2 (UL 94 auf Mischung)
- Unempfindlich gegenüber den meisten Chemikalien
- Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen an die Abriebfestigkeit nach PSA S215101 CAT B. Testmethode D441959

**Lieferform:** Auf Spulen oder Schnittlängen.