

Geflechtschlauch

## FITCOFLEX® -I-ARA-(B)

Nicht brennbarer Geflechtschlauch aus Para-Aramid mit hoher Schnitt- und Zugfestigkeit.

### Einsatzbereich:

Hohe Temperatur- und Flüssigkeitsbeständigkeit erlauben den Einsatz in fast allen Bereichen von Fahrzeugen, wie z.B. Motorraum, Fahrzeuginnenraum, Karosserie, Feuchtbereich oder Unterbodenbereich. Um eine noch höhere Crash-Schutzwirkung zu erreichen, kann der Schlauch auf Wunsch doppelt geflochten werden.

**Temperaturbereich:** -55°C bis +280°C

**Standardfarbe:** Gelb

Bestellbezeichnung	Anwendungsbereich (mm)	
	(∅ min)	(∅ max)
FITCOFLEX-I-ARA-(B) 7	7	9
FITCOFLEX-I-ARA-(B) 12	12	14
FITCOFLEX-I-ARA-(B) 14	14	16
FITCOFLEX-I-ARA-(B) 18	18	20
FITCOFLEX-I-ARA-(B) 22	22	24

Sondergrößen auf Anfrage

### Vorteile:

- Para-Aramid Faser (Schutzfasern)
- Exzellenter mechanischer Schutz im Crashfall
- Sehr hohe Zugfestigkeit
- Sehr gute Medienbeständigkeit
- Geringes Gewicht, hohe Flexibilität
- Nicht brennbar
- 100% recyclebar

**Lieferform:** Geschnittene Längen in Katonagen. Meterware.