

Hitzeschutzschlauch

FITCO® Therm-BO-FS

FITCO® Therm-BO-FS Glasfaserschläuche schützen Drähte, Kabel und Schläuche vor hoher Hitzeeinwirkung, Flammen, geschmolzenem Metall (Spritzer) und Schweißfunken. FITCO® Therm-BO-FS ist ein dickwandiger, geflochtener Glasfaserschlauch, der mit einem flammhemmenden Silikonkautschuk beschichtet ist und in ausgedehnter Form über Armaturen und Kupplungen angepasst werden kann. Seine Spezialmischung gewährleistet einen hervorragenden Brandschutz. Er bietet sowohl eine sehr gute Abriebfestigkeit als auch eine sehr gute Wärmedämmung.

Temperaturbereich: + 260°C

Standardfarbe: Rot, Schwarz, weitere Farben auf Anfrage



Bestellbezeichnung	Innendurchmesser (mm)	Wanddicke (mm)
FITCO® Therm-BO-FS 4	4	1,0
FITCO® Therm-BO-FS 6	6	1,2
FITCO® Therm-BO-FS 8	8	1,3
FITCO® Therm-BO-FS 10	10	1,6
FITCO® Therm-BO-FS 12	12	1,7
FITCO® Therm-BO-FS 15	15	2,1
FITCO® Therm-BO-FS 20	20	2,3
FITCO® Therm-BO-FS 25	25	2,6
FITCO® Therm-BO-FS 30	30	2,9
FITCO® Therm-BO-FS 32	32	3,0
FITCO® Therm-BO-FS 35	35	3,1
FITCO® Therm-BO-FS 38	38	3,3
FITCO® Therm-BO-FS 40	40	3,4
FITCO® Therm-BO-FS 45	45	3,5
FITCO® Therm-BO-FS 50	50	3,7
FITCO® Therm-BO-FS 55	55	3,9
FITCO® Therm-BO-FS 60	60	4,0
FITCO® Therm-BO-FS 65	65	4,2
FITCO® Therm-BO-FS 70	70	4,3
FITCO® Therm-BO-FS 75	75	4,4
FITCO® Therm-BO-FS 80	80	4,7
FITCO® Therm-BO-FS 85	85	4,8
FITCO® Therm-BO-FS 90	90	5,0
FITCO® Therm-BO-FS 95	95	5,5
FITCO® Therm-BO-FS 100	100	5,6
FITCO® Therm-BO-FS 105	105	5,7
FITCO® Therm-BO-FS 110	110	5,7
FITCO® Therm-BO-FS 115	115	5,7
FITCO® Therm-BO-FS 120	120	5,8

