Gewebeschrumpfschlauch

FITCOFLEX®-B-HS

FITCOFLEX®-B-HS ist ein Gewebeschrumpfschlauch aus einer Kombination von PET- und Polyolefingarnen.
Die dicht gewebte Konstruktion macht es extrem flexibel und resistent gegen Wasser, Hitze und Feuchtigkeit.

Durch sein Schrumpfverhältnis von 2:1 liegt er eng um das darunter liegende Substrat und schützt so Komponenten wie Gummischläuche, Rohre und Kabelbäume vor mechanischem Abrieb. Er bietet zudem eine gute Widerstandsfähigkeit in rauen Umgebungen, wie z.B. im Motorraum.

Temperaturbereich: -40°C bis +125°C (3000h), kurzzeitig +150°C

Min. Schrumpftemperatur: +90°C

Vollst. Schrumpftemp.: +180°C bis 220°C

Größenbereich: 12 mm – 70 mm

Schrumpfungsverhältnis: 2:1

Standardfarbe: Schwarz

Beschreibung:	ID (mm) bei Lieferung	AD (mm)	ID (mm) nach Schrumpfung
FITCOFLEX-B-HS 12/6	12	24 ±3	6
FITCOFLEX-B-HS 16/8	16	29 ±3	8
FITCOFLEX-B-HS 20/10	20	36 ±3	10
FITCOFLEX-B-HS 25/12	25	44 ±3	12,5
FITCOFLEX-B-HS 30/15	30	53 ±4	15
FITCOFLEX-B-HS 35/17	35	60 ±4	17,5
FITCOFLEX-B-HS 40/20	40	68 ±4	20
FITCOFLEX-B-HS 50/25	50	85 ±5	25
FITCOFLEX-B-HS 60/30	60	100 ±5	30

Industrien:

- Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung
- Automobilindustrie
- Schiffbau
- Schienenfahrzeuge
- allg. industrielle und gewerbliche Wirtschaft

Verarbeitungshinweis:
Achten Sie auf saubere und gerade Schnittkanten. Beginnen Sie mit dem Schrumpfen am Ende. Metallkörper vorwärmen.

Lagerungshinweis:
Maximale Lagerungstemperatur <50°C; direktes Sonnenlicht und hohe Temperaturen sind zu vermeiden.

FITCO® = trademark of GREMCO
All of the above information is believed to be reliable. Users, however, should independently evaluate the suitability of each product for their application. GREMCO make no warranties as to the accuracy or completeness of the information and disclaims any liability regarding its use. GREMCO 's only obligations are those in the Standard Terms and Conditions of Sale for this product, and in no case will GREMCO be liable for any incidental, indirect, or consequential damages arising from the sale, resale, use or misuse of the product.