

Expandierbare Geflechschläuche

FITCOFLEX®-B-PA/2PET

Geflechtsschlauch, hergestellt aus PA66 (Polyamid 6.6) und PET (Polyester) Monofilamenten mit einem Durchmesser von 0,25 mm.

FITCOFLEX®-B-PA/2PET hat eine offene Gewebestruktur, die eine Drainage ermöglicht und Kondensation verhindert. Er ist RoHS- und REACH-konform und halogenfrei.

FITCOFLEX®-B-PA/2PET bietet eine sehr gute Abriebfestigkeit in Kombination mit hoher Flexibilität und eignet sich besonders für den Schutz von Rohren, Schläuchen und Kabelbäumen. Er bietet außerdem einen hervorragenden Schutz gegen Öl, Flüssigkeiten, Kraftstoff und andere chemische Stoffe

Spezifikationen:

Erfüllt die Anforderungen von PSA D441959/B CAT D. Unabhängige Prüfberichte (SGS RES 217215 04A / 04B) auf Anfrage verfügbar.

FITCOFLEX-B-PA/2PET erfüllt auch die Anforderungen von RENAULT D441959/B CAT C3. Unabhängige Prüfberichte (SGS RES 217215 03) sind auf Anfrage erhältlich.

Temperaturbereich: - 40°C bis + 150°C

Standardfarbe: Schwarz
Andere Farben auf Anfrage



Beschreibung	Durchmesser (mm)	
	Nenngröße	Maximaler Durchmesser
FITCOFLEX-B-PA/2PET 4	4	8
FITCOFLEX-B-PA/2PET 6	6	12
FITCOFLEX-B-PA/2PET 8	8	14
FITCOFLEX-B-PA/2PET 10	10	20
FITCOFLEX-B-PA/2PET 12	12	22
FITCOFLEX-B-PA/2PET 13	13	24
FITCOFLEX-B-PA/2PET 15	15	25
FITCOFLEX-B-PA/2PET 20	20	30
FITCOFLEX-B-PA/2PET 25	25	36
FITCOFLEX-B-PA/2PET 30	30	49
FITCOFLEX-B-PA/2PET 40	40	64
FITCOFLEX-B-PA/2PET 50	50	75

*Sondergrößen auf Anfrage

Lieferform: Spulenware oder geschnittene Längen.

GREMCO GmbH · Sterzinger Str. 6 · D-86165 Augsburg · T +49.821.272 63-0 · F +49.821.272.63-44 · info@gremco.de · www.gremco.de •

PDS Nr.: 20230308090547

Version: UWM0323-3

Druckdatum: 18. Aug. 2025

FITCO® = eingetragenes Warenzeichen von GREMCO

Die hier enthaltenen Angaben entsprechen den Angaben der Herstellerwerke und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Der Anwender dieses Erzeugnisses muss in eigener Verantwortung über dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz entscheiden. Unsere Haftung für dieses Erzeugnis richtet sich ausschließlich nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.