

Geflechtschlauch

FITCOFLEX-I-ARA[®]

Nicht brennbarer Geflechtschlauch aus Para-Aramid mit hoher Schnitt- und Zugfestigkeit.

Einsatzbereich:

Hohe Temperatur- und Flüssigkeitsbeständigkeit erlauben den Einsatz in fast allen Bereichen von Fahrzeugen wie z.B. Motorraum, Fahrzeuginnenraum, Karosserie, Feuchtbereich oder Unterbodenbereich. Um eine noch höhere Crash-Schutzwirkung zu erreichen, kann der Schlauch auf Wunsch doppelt geflochten werden.

Temperaturbereich:

-55°C bis +280°C

Standardfarbe:

gelb

Bestellbezeichnung	Anwendungsbereich [mm]	
	(Ø min)	(Ø max)
FITCOFLEX-I-ARA 12	12	14
FITCOFLEX-I-ARA 14	14	16
FITCOFLEX-I-ARA 18	18	20
FITCOFLEX-I-ARA 22	22	24

Sondergrößen auf Anfrage

Eigenschaften:

- Material: Para-Aramid Faser (Schutzfasern)
- Exzellenter mechanischer Schutz im Crashfall
- Sehr hohe Zugfestigkeit
- Sehr gute Medienbeständigkeit
- Geringes Gewicht, hohe Flexibilität
- Nicht brennbar
- 100% recyclebar