

Abschirmgeflecht

FITCOFLEX-SGS95[®]

Schirmgeflecht auf röhrenförmigem Trägerelement zur elektromagnetischen Abschirmung von Kabelbündeln vor allem in der Luft- und Raumfahrt sowie der Militärtechnik. Erhöhte Stabilität und vereinfachte Montage gegenüber Schirmgeflecht in flacher Form. Optischer Bedeckungsgrad von $\geq 95\%$

Bestellbezeichnung	Innendurchmesser	Empfohlener Anwendungsbereich		Litzenstrang
	[mm]	\varnothing min [mm]	\varnothing max [mm]	\varnothing [mm]
FITCOFLEX-SGS95-3.0	3,0	2,5	5,0	0,13
FITCOFLEX-SGS95-4.0	4,0	3,5	7,5	0,13
FITCOFLEX-SGS95-5.0	5,0	4,0	8,5	0,13
FITCOFLEX-SGS95-6.0	6,0	4,5	9,5	0,13
FITCOFLEX-SGS95-10.0	10,0	8,0	22,0	0,13
FITCOFLEX-SGS95-12.5	12,5	11,0	24,0	0,15
FITCOFLEX-SGS95-15.0	15,0	13,0	29,0	0,15
FITCOFLEX-SGS95-20.0	20,0	16,0	36,0	0,20
FITCOFLEX-SGS95-25.0	25,0	22,0	38,0	0,20
FITCOFLEX-SGS95-30.0	30,0	27,0	40,0	0,20
FITCOFLEX-SGS95-35.0	35,0	30,0	50,0	0,20

Material: CuSn (Kupfer verzinkt)

Andere optische Bedeckungsgrade und Materialien (CuAg; CuNi), sowie kundenspezifische Sonderanfertigungen auf Anfrage.