

PTFE-Schrumpfschlauch mit schmelzender FEP-Seele

## FITCOTUBE® TF/FP-Z

Doppelwandiger, hoch-temperaturbeständiger Schrumpfschlauch aus PTFE mit schmelzender FEP-Seele. Abdichtung und Einkapselung von Bauteilen bei höchsten Anforderungen an Temperaturbeständigkeit und/oder chemischer Widerstandsfähigkeit gegen sehr aggressive Substanzen.

<b>Temperaturbereich:</b>	-67°C bis +230°C, kurzzeitig bis +400°C
<b>Schrumpftemperatur:</b>	ca. 346°C – 354°C
<b>Schrumpfverhältnis:</b>	ca. 1,5 :1
<b>Standardfarbe:</b>	Transparent (milchig)

Bestellbezeichnung	Innendurchmesser (mm)		Wanddicke (mm)
	bei Lieferung (min.)	nach Schrumpfung (max.)	nach Schrumpfung (nom.)
TF/FP-036Z-S	0,91	0,00	k.A.
TF/FP-060Z-S	1,52	0,00	k.A.
TF/FP-130Z-S	3,30	0,00	k.A.
TF/FP-160Z-S	4,06	0,00	k.A.
TF/FP-190Z-S	4,83	1,57	0,89
TF/FP-250Z-S	6,35	3,18	0,89
TF/FP-350Z-S	8,89	4,83	0,89
TF/FP-450Z-S	11,43	7,92	1,40
TF/FP-700Z-S	17,78	11,18	1,40
TF/FP-950Z-S	24,13	16,00	1,65
<b>-dünnwandig-</b>			
TF/FP-065Z-L	1,65	0,00	k.A.
TF/FP-115Z-L	2,92	1,14	0,38
TF/FP-130Z-L	3,30	1,52	0,38
TF/FP-180Z-L	4,57	1,65	0,38
TF/FP-190Z-L	4,83	1,78	0,38
TF/FP-240Z-L	6,10	3,81	0,51
TF/FP-350Z-L	8,89	5,33	0,64
TF/FP-480Z-L	12,19	8,00	0,81
TF/FP-700Z-L	17,78	12,70	1,02
TF/FP-1000Z-L	25,40	17,78	1,14

<b>Lieferform:</b>	1,22m Stangen. Sondergrößen auf Anfrage.
<b>Verarbeitungshinweise:</b>	Beim Zuschneiden auf glatte Schnittkanten achten. Mit dem Schrumpfen immer an einem Ende beginnen. Zu umschumpfende Metallkörper vorwärmen.